

## ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ СЕРИЯ ФКС



### Назначение

2-х трубные кассетные фанкойлы 1,8 – 12,6 кВт для охлаждения или нагрева воздуха в офисах, ресторанах, барах, кафе и др.

### Преимущества

Корпус блока до 3,6 кВт встраивается в ячейку потолка 600x600 мм. Комфортное распределение воздуха в 4-х направлениях. Три скорости вращения вентилятора, дистанционное управление.

### Монтаж

В подвесной потолок.

### Комплектация

Лицевая панель, фильтр, ИК пульт управления, выносной поддон для клапана, встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 245 (205) мм.

### Расчетные условия

Холодопроизводительность при

- T° воздуха по сухому (смоченному) термометру 27 °C (19,5 °C)
- T° воды на входе/выходе 7 °C/12 °C; диаметр труб 3/4 ВР.

Теплопроизводительность при

- T° воздуха по сухому термометру 21 °C
- T° воды на входе 60 °C

Модель	Артикул	Полная мощность охлаждения, кВт	Мощность нагрева (60°C), кВт	Расход воздуха, м³/час	Габариты ДхШхВ, мм*	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L** дБ (А)
КЭВ-2Ф65КС	234027	1,8	2,7	340 / 280 / 180	570x570x250	23	0,18	40	37
КЭВ-3Ф65КС	234028	2,7	4,1	510 / 390 / 260	570x570x250	23	0,2	45	39
КЭВ-3,5Ф65КС	234029	3,6	5,4	680 / 520 / 350	570x570x250	23	0,26	47	41
КЭВ-4Ф85КС	234030	4,5	6,7	850 / 640 / 430	730x730x290	34	0,38	75	43
КЭВ-5Ф85КС	234032	5,4	8,1	1020 / 790 / 520	730x730x290	34	0,4	87	45
КЭВ-7Ф85КС	234033	7,1	10,8	1360 / 1030 / 690	730x730x290	34	0,57	125	46
КЭВ-9Ф105КС	234035	9,0	13,5	1700 / 1290 / 860	930x930x290	48	0,7	155	48
КЭВ-11Ф105КС	234036	10,8	16,2	2040 / 1500 / 1030	930x930x290	48	0,85	187	48
КЭВ-13Ф105КС	234037	12,6	18,9	2380 / 1800 / 1200	930x930x290	48	1,1	255	52

\* Указаны размеры внутреннего блока.

\*\* Уровень звукового давления на расстоянии 1 метр.