

ФАНКОЙЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИЯ ФПМ



IP44



Пульт управления HL10 и монтажный кронштейн. Смесительный узел или двухходовой клапан с приводом – опция, см. раздел доп.оборудование.

Назначение

Фанкойлы серии ФПМ предназначены для охлаждения/отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных, и других помещений.

Преимущества

Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.

Расчетные условия

- температура воздуха по сухому термометру 27 °С
- температура воздуха по смоченному термометру 19 °С

- относительная влажность воздуха 59%
- температура воды на входе 7 °С
- температура воды на выходе 12 °С

Для других расчетных условий, в том числе при использовании специального теплоносителя, производитель может предоставить необходимые данные по запросу.

Монтаж

Вертикальный (на боковых ограждениях) при помощи кронштейна.

Комплектация

Пульт управления HL10 и монтажный кронштейн. Смесительный узел или двухходовой клапан с приводом – опция, см. раздел дополнительное оборудование.

Модель	Артикул	Полная мощность охлаждения, кВт	Мощность нагрева (95/70°С), кВт	Расход воздуха, м³/час	Габариты ДхШхВ, мм	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L*, дБ (А)
КЭВ-2Ф3ПМ	234001	2 / 1,8 / 1,5	11,9	1200 / 900 / 600	467x305x400	15	0,45	95	46
КЭВ-3Ф3,5ПМ	234003	2,3 / 2,1 / 1,8	15,9	1900 / 1450 / 950	467x305x400	16,5	0,68	130	48
КЭВ-4Ф3ПМ	234002	3,9 / 2,8 / 2,3	15,4	1100 / 850 / 550	467x305x400	17	0,45	95	45
КЭВ-5Ф3,5ПМ	234004	5,3 / 4,2 / 2,6	19,4	1600 / 1200 / 800	467x305x400	18,5	0,68	130	47
КЭВ-6Ф3ПМ	234005	5,4 / 4,5 / 3,3	17,1	1500 / 1150 / 750	618x360x496	20,5	0,45	95	47
КЭВ-7Ф3,5ПМ	234006	7,4 / 6,1 / 4,7	23,3	2400 / 1800 / 1200	618x360x496	22	0,68	130	49
КЭВ-8Ф4ПМ	234008	8,4 / 7,1 / 5,4	26,9	3000 / 2250 / 1500	618x360x496	22,5	0,75	160	52
КЭВ-10Ф3,5ПМ	234007	9,7 / 7,4 / 5,8	30,5	2200 / 1650 / 1100	618x360x496	24,5	0,68	130	49
КЭВ-11Ф4ПМ	234009	11,0 / 8,6 / 6,5	35	2700 / 2050 / 1350	618x360x496	25	0,75	160	51
КЭВ-13Ф4ПМ	234010	12,8 / 10,5 / 7,7	37,4	3700 / 2800 / 1850	855x450x750	39	0,75	160	54
КЭВ-16Ф4,5ПМ	234012	15,7 / 13,1 / 9,9	50,1	5100 / 3850 / 2550	855x450x750	39,5	1,1	245	56
КЭВ-18Ф5ПМ	234014	17,7 / 14,8 / 11,3	56,8	6200 / 4650 / 3100	855x450x750	42,5	2	420	60
КЭВ-17Ф4ПМ	234011	16,9 / 13,6 / 9,3	53,9	3600 / 2700 / 1800	855x450x750	45	0,75	160	53
КЭВ-21Ф4,5ПМ	234013	12,1 / 17,3 / 12,5	67,3	4900 / 3700 / 2450	855x450x750	45,5	1,1	245	55
КЭВ-24Ф5ПМ	234015	23,9 / 19,7 / 14,6	76,6	5900 / 4650 / 2950	855x450x750	48,5	2	420	59
КЭВ-28Ф5,6ПМ	234016	28,2 / 23,4 / 17,6	90,9	7600 / 5700 / 3800	855x450x750	50	1,2	630	61

* Уровень звукового давления на расстоянии 1 метр.